BRAINY
9176213

CENTRALES EXTERNES
230 Vac




APPLICATION
1 ou 2 moteurs pour portails battants, coulissants opposés, moteurs hydrauliques et portes en accordéons industrielles

ALIMENTATION CENTRALE
230 Vac

ALIMENTATION MOTEURS
230 Vac 600W + 600W

PRINCIPALES FONCTIONS:
- Écran LCD intégré
- Récepteur radio intégré 433,92 MHz, 64 codes et 3 codages radio (code programmable, code variable, ARC)
- Borniers extractibles
- Entrée encodeur pour la détection d'obstacles
- Entrées fin de course séparées pour chaque moteur
- Entrées ouvre, ferme et entrée piétonne
- Entrées photocellule en ouverture-fermeture et en fermeture
- Entrée pour profil sensible N.C. ou 8K2
- Sortie pour serrure électronique 230 Vac et 12 Vac/dc
- Sortie témoin de signalisation de portail ouvert, éclairage de service, second canal radio et test photocellules
- Réglage automatique des paramètres de fonctionnement avec les moteurs dotés d'encodeur
- Réglage électronique du couple séparé pour chaque moteur et des temps de travail
- Ralentissements électroniques
- Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des radiocommandes avec le système Advantouch
- Nombre de manœuvres
- Mot de passe d'accès à la programmation
- Signal d'entretien



HEADY
9176217

CENTRALES EXTERNES
230 Vac




APPLICATION
1 ou 2 moteurs pour portails battants

ALIMENTATION CENTRALE
230 Vac

ALIMENTATION MOTEURS
230 Vac 500W + 500W

PRINCIPALES FONCTIONS:
- Écran LCD intégré
- Récepteur radio intégré 433,92 MHz, 64 codes et 3 codages radio (code programmable, code variable, ARC)
- Borniers extractibles
- Entrée ouverture d'une porte piétonne
- Entrée photocellule programmable pour fonction d'exclusion en ouverture
- Sortie pour serrure électronique 230 Vac/éclairage de service
- Sortie pour témoin de signalisation de portail ouvert, second canal radio et test photocellules
- Réglage électronique du couple séparé pour chaque moteur et des temps de travail
- Ralentissements électroniques fixes
- Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des radiocommandes avec le système Advantouch
- Nombre de manœuvres
- Mot de passe d'accès à la programmation
- Signal d'entretien



ACCESSOIRES



DU.V96
9765035
Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.

DU.V90
9765030
Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.

DU.9990
9623010
Plaque auvent pour DU.V90.

E.LOCK
9765001
Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.

E.LOCKSE
9765002
Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.

SC.RD
9760027
Carte 4 relais d'appui/découplage d'entrées pour centrales de commande. À utiliser en cas de connexions sur des distances très longues (ex : boutons à l'intérieur de l'habitation).

DA.LB
9230031
Colonne galvanisée pour montage extérieur de centrales montées sur coffrets LD.

ACCESSOIRES



E.LOCK
9765001
Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.

E.LOCKSE
9765002
Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.

SC.RD
9760027
Carte 4 relais d'appui/découplage d'entrées pour centrales de commande. À utiliser en cas de connexions sur des distances très longues (ex : boutons à l'intérieur de l'habitation).