IRI.TX

ADVANTECH READY

iride
passione italiana

ÉMETTEURS AVEC DOUBLE CODAGE

4 canaux



Configuration et liste des canaux disponibles (IRI.TX4VA uniquement codage ARC) :

- CH1
- CH2
- CH3
- CH4
- touche cachée
- CH5
- CH6
- CH7
- CH8
- CH9

Training

Guide pour copier des codes fixes et activer les codes ARC et le changement de codage. Regardez la vidéo.

- Émetteur 4 canaux caractérisé par un design raffiné et élégant, des matériaux de haute qualité et des finitions soignées
- Les coques plastiques frontales ont une double finition qui accentue le contraste entre brillant et mat et sont dotées d'un anneau porte-clés en métal
- Batterie 12 V longue autonomie



ONE.2WO

Récepteur 433,92 MHz avec alimentation 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canaux à triple codage : Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe avec boîtier d'extérieur IP54. 512 codes mémorisables.



ONE.2WB

Récepteur 433,92 MHz avec alimentation 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canaux à triple codage : Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe, dans boîtier. 512 codes mémorisables.



ONE.2WI

Récepteur 433,92 MHz avec alimentation 12÷28 Vdc / 21÷28 Vac, 2 canaux à triple codage : Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe, embrochable. 512 codes mémorisables.



ONE.4WB

Récepteur 4 canaux avec alimentation full range (115-230 Vac/dc) et triple codage, Advanced Rolling Code, Rolling Code et Code Fixe, avec boîtier d'extérieur IP54. 512 codes mémorisables.



CALL

Récepteur à 4 canaux GSM idéal pour la commande de plusieurs automatismes (jusqu'à 4) sans limites de distance. Permet l'utilisation du dispositif à travers un téléphone mobile.



MEM2048

Accessoires qui permet d'augmenter la mémoire du récepteur à 2048 codes. Pour récepteurs de la série ONE.



IRI.TX4VA

- Émetteur 4 canaux avec double codage, Advanced Rolling Code et Rolling Code
- Le nouveau codage ARC garantit une sécurité maximale grâce à la longueur du code transmis (128 bits) et au grand nombre de combinaisons possibles
- L'émetteur est programmé en usine sur codage ARC, maisil est possible de modifier la codage en utilisant la version Rolling Code ou une codage mixte (ARC et Rolling Code)
- En cas d'utilisation en codage mixte, le code ARC peut être configuré sur les touches T1/T3 et le Rolling Code sur les touches T2/T4
- Le modèle IRI.TX4VA permet de configurer jusqu'à 9 canaux, grâce à l'activation de la commande en appuyant simultanément sur les deux touches de votre choix. Cette fonction empêche toute ouverture involontaire due à une pression accidentelle et est particulièrement adaptée à une utilisation avec des systèmes d'alarme



IRI.TX4AK

- Émetteur 4 canaux avec double codage, Advanced Rolling Code et Code Fixe
- Le nouverau codage ARC garantit une sécurité maximale grâce à la longueur du code transmis (128 bits) et au grand nombre de combinaisons possibles
- L'émetteur à la série de codage ARC la duplication à distance (sans accéder à l'installation), typique des codes fixes
- Les émetteurs IRI.TX4AK peuvent devenir des doublons des télécommandes à Code Fixe, mais peuvent aussi être activés pour commander des systèmes avec codage Advanced Rolling Code
- Chaque touche peut être associée à différents codages (Advanced Rolling Code ou Code Fixe) indépendamment des autres touches
- Compatibles avec les émetteurs à Code Fixe les plus communs



AWO

Antenne extérieure 433,92 MHz avec boîtier IP54 et câble blindé RG58 de 5 m.



RG58 MT5

Câble pour antenne AWO L = 5 m.



AW

Antenne stylo extérieure 433,92 MHz avec câble blindé RG58 de 3 m.



BT12

Batterie 12 V pour émetteur.
Pack de 50 pièces.