TRUST24

APPLICATION
1 ou 2 moteurs pour portails battants

ALIMENTATION CENTRALE
100 ÷ 250 Vac - 50/60 Hz

ALIMENTATION MOTEURS
24 Vdc / 130 W + 130 W

ABSORPTION EN VEILLE
0,8 W

PRINCIPALES FONCTIONS
Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz 512 codes et codage radio ARC | Borniers débrochables | Entrées de fin de course séparées pour chaque moteur | Logique de fonctionnement automatique, semi-automatique et homme mort | Entrées codeur séparées pour chaque moteur | Entrées ouverture, fermeture, pas à pas, piéton et arrêt | Entrée pour photocellule active en ouverture-fermeture et photocellule active uniquement en fermeture | Entrée pour bord sensible N.F. ou 8K2 | Sortie pour serrure électrique 12/24 Vcc | Deux sorties configurables comme voyant portail ouvert, éclairage de courtoisie, éclairage de zone, deuxième canal radio, test photocellules, clignotant, contact d'alarme | Réglage automatique des paramètres de fonctionnement | Réglage électronique séparé du couple pour chaque moteur | Sécurité anti-écrasement avec détection ampérométrique des obstacles et gestion encodeur | Réglage électronique du couple avec calcul automatique pour chaque point de la course (STC SYSTEM) | Ralentissements réglables séparément pour chaque moteur | Possibilité de fonctionnement à encodeur ou temporisé (géré via encodeur virtuel) y compris indépendamment entre les deux moteurs | ESA+ intégré pour économies d'énergie | Prédisposition pour branchement KNX via carte X.BE (option) | Prévue pour la gestion, la configuration, le diagnostic et la mise à jour du firmware via l'application BeUP, avec l'accessoire PRO.UP | Possibilité de configurer les paramètres et de gérer les radiocommandes avec le système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès à la programmation | Avertissement de maintenance | Chargeur de batteries intégré





DA.BT2
Batterie 2.1Ah 12 Vdc.

DA.BT6
Batterie 7Ah 12 Vdc.



XLB.CB
Logement batteries doté d'un support universel et de câbles. IP54.



X.BE
Carte électronique d'interface entre le système de communication KNX et les automatismes Benincà.



PRO.UP
Interface de programmation et de diagnostic à distance.

