Fit 55

12/24 V

Dispositif de sécurité à lumière infrarouge modulée



encastrable

en saillie

- **Compact**
  dimensions réduites soit pour la version encastrable soit pour celle en saillie. Tous les composants électroniques sont protégés dans une boîte hermétique.
- **Installation simplifiée**
  série complète des accessoires de fixation: support latéral, potelets de différentes hauteurs (0,50 - 0,75 - 1,20 m), bride de réduction trou et boîte en ABS à sceller.
  Tension d'alimentation 12 V/24 V ac/dc.
  Portée 15 m.



FIT 55 sur potelet en aluminium anodisé de 0,50 mètres



FIT 55 avec support latéral en saillie


DONNEES TECHNIQUES


Fréquence lumière modulée	1.100 Hz
Alimentation	12 V ou 24 Vac/dc
Absorption Projecteur	26 mA
Absorption Récepteur	28 mA
Température de service	–20 °C +70 °C
Contact de sortie	1 A - 125 V - 60 VA max
Portée (*)	15 m
Temps détection contact	6 ms
Degré de protection	IP 55

(*) La distance diminue du 30-50 % environ en présence de brouillard, pluie ou poudres.


DIMENSIONS


encastrable





en saillie







Code article	Modèle	Version	Portée (m)	Quantité par paquet (pcs)
550L	Paire photocellules FIT 55	en saillie	15	1
551L	Paire photocellules FIT 55	encastrable Ø 56 mm	15	1

ACCESSOIRES

REMARQUE : pour les informations complètes concernant les accessoires, consultez la section dédiée à la page 122