ELPRO S50

COMPATIBILITE
Programmateur électronique pour la borne escamotable automatique TALOS M50.

GESTION INTEGREE
Jusqu'à 4 bornes escamotables automatiques.

LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT
Automatique, semi-automatique, automatique pas - pas, homme mort, passage piéton pour borne escamotable individuelle et pré-clignotement.

FONCTIONS PRINCIPALES
Réglages intuitifs par trimmer et dip-switch: prédisposition pour horloge externe, carte de gestion feux de signalisation, carte récepteur radio enfichable, signalisation d'état de l'automatisme, système de contrôle d'intégrité C.S.I. Alimentation monophasée 230 Vac.



REFERENCE	DESCRIPTION
9097L	ELPRO S50-T1 programmateur pour une borne escamotable automatique TALOS M50
9098L	ELPRO S50-T2 programmateur pour deux bornes escamotables automatiques TALOS M50
9099L	ELPRO S50-T3 programmateur pour trois bornes escamotables automatiques TALOS M50
9101L	ELPRO S50-T4 programmateur pour quatre bornes escamotables automatiques TALOS M50
9093L	ELPRO S50-T1.EFO programmateur pour une borne escamotable automatique TALOS M50.EFO
9094L	ELPRO S50-T2.EFO programmateur pour deux bornes escamotables automatiques TALOS M50.EFO

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	**ELPRO S50-T1**	**ELPRO S50-T2**	**ELPRO S50-T3**	**ELPRO S50-T4**	**ELPRO S50-T1.EFO**	**ELPRO S50-T2.EFO**
Alimentation carte monophasée (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Alimentation carte triphasée	-	-	400 - 50	400 - 50	-	-
Puissance max moteurs (W)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sortie lumière de courtoisie	-	-	-	-	-	-
Sortie photocellules/ sélecteur/récepteur radio (Vdc - mA)	24 - 250	24 - 250	24 - 250	24 - 250	24 - 250	24 - 250
Sortie de la veilleuse (Vac - W)	24 - 3	24 - 3	24 - 3	24 - 3	24 - 3	24 - 3
Sortie de contrôle DSA	-	-	-	-	-	-
Sortie lampe clignotante (Vac - W)	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100
Temps de travail (s)	1 - 22	1 - 22	1 - 22	1 - 22	1 - 22	1 - 22
Temps de pause (s)	1 - 180	1 - 180	1 - 180	1 - 180	1 - 180	1 - 180
Délai de fermeture vantail	-	-	-	-	-	-
Temps ouverture piétonne	-	-	-	-	-	-
Dimensions boîte (mm)	310x425x160	405x500x200	405x500x200	405x500x200	405x500x200	405x650x200
Degré de protection IP	66	66	66	66	66	66
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Alimentation électrovanne (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Sortie du beeper de mouvement (Vac - W)	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100	230 - 100