ROZOH BOX

CONTRÔLE D'ACCÈS

CLAVIER CODÉ 'SLIM'

- POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE EN INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR
- POSE FACILE EN SAILLIE



GAMME

R501-0001	*Clavier SLIM (R302-1001) + une carte relais (R103-0001) + une centrale GSM - inclus Data illimitée pendant 10 ans*

DESCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max de codes	500
Nombre max d'accessoires	1 000
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Gestion des accessoires par couleur	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Par la centrale GSM **24 VDC 2,5A**
CÂBLAGE
Centrale GSM vers carte relais 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Carte relais vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Centrale GSM vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
DIMENSIONS (LxHxP)
Clavier **43 x 145 x 25,30 mm**
Centrale GSM **90 x 183 x 72,5 mm**
Carte relais **74 x 59 x 18 mm**
ENVIRONNEMENT
Indice Protection : **IP54**

RÉCEPTEUR HF

- POUR GÉRER UN AUTOMATISME
- GESTION SIMPLE DES JOURS FÉRIÉS ET DES CONGÉS
- GESTION INTÉGRÉE DE L'HORLOGE



GAMME

R501-0002	*Récepteur HF (R303-0001) + une carte relais (R103-0001) + une centrale GSM - inclus Data illimitée pendant 10 ans*

DESCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max d'accessoires	1 000
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Gestion des accessoires par couleur	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Par la centrale GSM **24 VDC 1A**
CÂBLAGE
Centrale GSM vers carte relais 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Carte relais vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Centrale GSM vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
DIMENSIONS (LxHxP)
Récepteur **90 x 129 x 37 mm**
Centrale GSM **90 x 183 x 72,5 mm**
Carte relais **74 x 59 x 18 mm**
ENVIRONNEMENT
Indice Protection : **IP67**