ROZOH BOX

CONTRÔLE D'ACCÈS



CLAVIER CODÉ 'SLIM'

- POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE EN INTÉRIEUR
- POSE FACILE EN SAILLIE

GAMME

R501-0001	*Un clavier SLIM (R302-1001) + une carte relais (R103-0001) + un module de transmission GSM Data Eco (R101-0006) - inclus Data illimitée pendant 10 anss*

DESCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max de codes	500
Nombre max d'accessoires	1000
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Gestion des accessoires par couleur	Oui
Prépayé 10 ans	Inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Non inclus, préconisé **24 VDC 2,5A**
CÂBLAGE
Module de transmission GSM vers carte relais 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Carte relais vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Module de transmission GSM vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
DIMENSIONS (LxHxP)
Clavier **43 x 145 x 25,30 mm**
Module de transmission GSM **90 x 183 x 72,5 mm**
Carte relais **74 x 59 x 18 mm**
ENVIRONNEMENT
Indice Protection : **IP54**



CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR

- POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE EN EXTÉRIEUR
- LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

GAMME

R501-0007	*Un clavier codé avec lecteur (R302-0001) + une carte relais (R103-0001) + un module de transmission GSM Data Eco (R101-0006) - inclus Data illimitée pendant 10 ans*

DESCRIPTIF

GESTION / FONCTIONS	
Nombre max de codes	Jusqu'à 500
Nombre max d'accessoires	Jusqu'à 1000
Plages horaires d'accès libre	Oui
Nombre de plages horaires	5/jour sur 365
Gestion des jours fériés	Oui
Gestion des vacances scolaires	Oui
Gestion des accessoires par couleur	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION
Non inclus, préconisé **24 VDC 2,5A**
CÂBLAGE
Module de transmission GSM vers carte relais 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Carte relais vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
Module de transmission GSM vers contrôle d'accès 4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
DIMENSIONS (LxHxP)
Clavier **120 x 250 x 40 mm**
Module de transmission GSM Data Eco **96x162x53 mm**
Carte relais **74 x 59 x 18 mm**
ENVIRONNEMENT
Indice Protection Clavier : **IP54**